

# Katener Terimleri Teknik Sözlüğü

| Terim                             | Kısa Teknik Tanım                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etap                              | Katener hattının bakım, işletme ve arıza yönetimi için bölümlere ayrılmış kısmı.                   |
| Ekipman Bölge (Overlap)           | İki etap arasında elektrik sürekliliğini sağlayan ekipmanlı bölge.                                 |
| Seksiyonman                       | İki etap veya trafo besleme bölgelerini elektriksel olarak ayıran tertibat.                        |
| Hava Aralıklı Seksiyonman         | İki katener arasında hava boşluğu ile izolasyon sağlayan tip; genelde trafo girişlerinde.          |
| Basit Seksiyonman                 | İzolatörle katenerleri elektriksel olarak ayıran tip; tali yollarda yaygın.                        |
| Mid-Point                         | Bir etap bölgesinin tam orta noktası.                                                              |
| Antişoniman (Mid-Point Tertibatı) | Tellerin ısı genleşme hareketlerini dengeleyerek gerilimi sabit tutan orta nokta gerdirme sistemi. |
| Sistem Yüksekliği                 | Katener teli ile kontak teli arasındaki dik mesafe.                                                |
| Kontak Teli Yüksekliği            | Kontak telinin ray kotuna göre yüksekliği.                                                         |
| Gezinme (Stagger)                 | Pantograf aşınmasını dengeli tutmak için, kontak telinin eksene göre zikzak ilerlemesi.            |
| Aligman                           | Düz yol kesimleri.                                                                                 |
| Kurb                              | Virajlı hat kesimi.                                                                                |
| Dever                             | İki ray arasındaki kot farkı; viraj yarıçapı küçüldükçe artar.                                     |
| Kontak Teli Eğimi                 | Kontak telinin ray mantarına göre eğim değeri.                                                     |
| Fleş (Sehim)                      | İki askı noktası arasındaki telin düşey sarkma miktarı.                                            |
| Span                              | İki taşıyıcı askı noktası arasındaki mesafe.                                                       |